



WIRTSCHAFTLICHER

- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Steigern Sie die Effizienz mithilfe des elektrischen Direktantriebs.

BESSERER ZUGANG

- Erreichen Sie noch mehr Stellen dank der kompakten Abmessungen und des präzisen Steuerungssystems.

INTELLIGENTES DESIGN

- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.



Standardmerkmale

- 1,27 m Plattformausschub
- Abklappbares Geländer
- Selbstschließende Schwingtür
- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Anschlüsse für das Sicherheitsgeschirr
- Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung
- Proportionaler Hub-/ Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- Lastüberwachungssystem
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare „persönliche“ Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Ausschwenkbare Batterie-/ Elektrofächertüren
- Automatisches 20-A-Batterieladegerät
- Elektrischer Direktantrieb und Direktlenkung (Doppel-Vorderradantrieb und Vorderradlenkung)
- Automatische Doppelradbremsen
- Notbremsentriegelung
- Locheinfahrtsschutzsystem
- Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Wartungsfreie Scherenarmführungen
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- Manuelles Absenken
- Hupe
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Befestigungsösen
- Gabelstaplertaschen

Standardspezifikationen

- Bereifung (abriebfest) 406 x 125
- Antrieb 24 V Elektro 6 kW
- Deep-Cycle-Batterien 4 x 6 V 220 A/h
- Batterieladegerät (120/240 V – 50/60 Hz) 20 A automatisch
- Hydraulikbehälter 20,0 l

Zubehör & Optionen

- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- Arbeitsbeleuchtung
- 220 A/h AGM-Batterien
- Leistungsstarke 245 A/h-Batterien
- Hebeösen
- Bewegungswarnsignal
- Absenkwarnsignal
- Warnsignalset ¹
- Plattformbelag
- Plattenträger
- Rohrhalter
- Workstation mit 12-V-Ausgang
- Workstation ohne 12-V-Ausgang
- Elektrikerpaket ²
- Installateurpaket ³
- Gelbe Rundumleuchte
- Euro-Stecker und -Steckdosen
- Synthetisches biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Kabelspulenbaum
- Speziallackfarbe

¹ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

² Umfasst Workstation ohne 12-V-Ausgang, Rohrhalter, Schraubstock und Kabelspulenbaum.

³ Umfasst Workstation mit 12-V-Ausgang, Rohrhalter und Schraubstock.

Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen können das angegebene Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.

Leistung

- Arbeitshöhe 11,68 m
- Plattformhöhe – ausgefahren 9,68 m
 - A. Durchfahrtshöhe 2,39 m
 - B. Plattform – Geländerhöhe 1,10 m
 - C. Durchfahrtshöhe (Geländer heruntergeklappt)¹ 2,01 m
- D. Plattformgröße (B x L) 1,12 m x 2,50 m
- E. Plattformausschub 1,27 m
- F. Gesamtbreite 1,17 m
- G. Gesamtlänge 2,50 m
- H. Radstand 2,09 m
- I. Bodenfreiheit 0,13 m
- Plattformtragfähigkeit² 320 kg
- Tragfähigkeit des optionalen Plattformausschubes 120 kg
- Hebe-/Senkzeit 50/60 s
- Maximale Fahrhöhe 9,68 m
- Gesamtgewicht³ 2.905 kg
- Maximaler Bodenaufgedruck 6,98 kg/cm²
- Fahrgeschwindigkeit – abgesenkt 4,0 km/h
- Steigfähigkeit 25 %
- Wenderadius – innen Null
- Wenderadius – außen 2,41 m

¹ Klappschienen Standard bei allen ES-Modellen in der CE-Spez.

² Die Werte entsprechen bei allen Modellen der maximalen Tragfähigkeit mit 2 Personen im Innenbereich.

Werte für den Einsatz im Außenbereich: 1930ES – 1 Person / 120 kg; 2030ES – 1 Person / 160 kg

³ Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen können das angegebene Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.



Abmessungen

